

**VOCE DI CAPITOLATO**

**Codice prodotto: A010ECWA**    MATTONE EURO SELMO    ECOCOLOR BURATTATTO  
e ANTICATTO

---

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali **240x 113x 70** prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiato da stampo presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.

Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere. Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:

**Elemento ad alta massa volumica apparente (HD)**

<b>Configurazione:</b>	<b>Elemento Incavato</b>	
<hr/>		
<b>Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio:</b>	<b>T2</b>	
<hr/>		
<b>Categoria di tolleranza dimensionale di campo:</b>	<b>R2</b>	
<hr/>		
<b>Categoria di resistenza al gelo:</b>	<b>F2</b>	
<hr/>		
<b>Categoria del contenuto di sali solubili attivi:</b>	<b>S2</b>	
<hr/>		
<b>Conducibilità termica equivalente</b> $\lambda_{10, dry}$	<b>0.43</b>	W/mk
<hr/>		
<b>Resistenza alla compressione non inferiore a:</b>	<b>22</b>	N/mm <sup>2</sup>
<hr/>		
<b>Assorbimento d'acqua:</b>	<b>18</b>	%
<hr/>		

---

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.p.A si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato immediatamente prima dell'acquisto.

---