

VOCE DI CAPITOLATO

Codice prodotto: A010RG MATTONE EURO SELMO AMSTERDAM

Fornitura di mattoni per Faccia a Vista tipo a mano con dimensioni nominali **245x 115x 71** prodotti meccanicamente con tecnica a Pasta Molle (tipo S.Anselmo), aventi le superfici a vista sabbiate da stampo presabbiato, permanenza in forno non inferiore a 48 ore.

Consegna in cantiere in pacchi avvolti con termoretraibile su pallet di legno a perdere. Le caratteristiche tecniche devono corrispondere alle seguenti specifiche:

Elemento ad alta massa volumica apparente (HD)

Configurazione:	Elemento Incavato	
<hr/>		
Categoria di tolleranza dimensionale sul valore medio:	T2	
<hr/>		
Categoria di tolleranza dimensionale di campo:	R2	
<hr/>		
Categoria di resistenza al gelo:	F2	
<hr/>		
Categoria del contenuto di sali solubili attivi:	S2	
<hr/>		
Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10.dry}$	0.36	W/mk
<hr/>		
Resistenza alla compressione non inferiore a:	18	N/mm ²
<hr/>		
Assorbimento d'acqua:	24	%
<hr/>		

AVVERTENZA: La Fornace S.Anselmo S.p.A si riserva di modificare all'interno dei range contemplati nelle normative vigenti i valori riportati sulla presente voce di capitolato. Si consiglia pertanto la Clientela di richiedere il presente documento aggiornato immediatamente prima dell'acquisto.
